

LeVox

V02

Nyhet!
Meisel med
renskeskjær

Mer effektiv
meisling, uten
unødvendige
stopp

Lengre
intervaller før
bytte til skuff



Meisel som både
slår godt og
graver frem
fjellet

LeVox **DAB**
Double Action Breaker

LeVOX DAB

Double Action Breaker

- **Mer effektiv arbeidsmetode**
- **Færre skift mellom meisel og skuff**

Magnetfeste for oppheng av hydraulikkslanger.

AUTOLUBE
Smøresystem for kontinuerlig smøring. Inkl. beskyttende deksel.

Vibrasjonsstyrt timeteller

Alle utvendige bolter er sikret med nordlock-låseskiver

Avtagbart renseskjær. Fås i spesialutforming for grøfter og annet.



Alle modeller leveres med:

- Ekstra meiselspitt
- Nitrogenflaske og fylleutstryr
- Verktøykasse
- Autogrease
- Magnetisk slangefeste
- Timeteller
- 2 års garanti



DAB 140

Fjellrensk:

Skrapebredde..... 900 mm
Skrapedybde 420 mm

Hammer:

Vekt..... 1950
Oljebhov L/min..... 120–180
Arbeidstrykk kg/cm².... 160–180
Slagfrekvens bpm 350–500
Meisel diameter 140
Slagkraft joule..... 3690
Gravemaskin tonn..... 18–26 tonn

DAB 100

Fjellrensk:

Skrapebredde..... 720 mm
Skrapedybde 360 mm

Hammer:

Vekt..... 980
Oljebhov L/min..... 80–110
Arbeidstrykk kg/cm².... 150–170
Slagfrekvens bpm 350–700
Meisel diameter 100
Slagkraft joule..... 1960
Gravemaskin tonn..... 12–16 tonn

DAB 85

Fjellrensk:

Skrapebredde 635 mm
Skrapedybde 350 mm

Hammer:

Vekt..... 600
Oljebhov L/min..... 60–100
Arbeidstrykk kg/cm².... 130–160
Slagfrekvens bpm 400–800
Meisel diameter 85
Slagkraft joule..... 1260
Gravemaskin tonn..... 8–12 tonn

Hvordan bruker man meiselen?



Start meislingen frå kanten på fjellet i en 90° vinkel mot underlaget.



Når et lag er meislet vil ikke fører kunne se fjellet og videre meisling blir ineffektiv.

Dabmeiselen tiltes 90° for å skrape bort knust fjell. Skrap rent og fortsett på neste lag av meislingen.



Skrap av siste lag for å bekrefte korrekt høyde. Slik blir det ingen overraskelser og ingen unødvendige skift mellom skuffe og meisel.

Om selskapet

Levox ble stiftet i 2007 som et utviklingsfirma for utstyr til anleggsbransjen. De medvirkende har over 40 års erfaring i anleggsbransjen og har god innsikt i de ulike kravene som skal fylles, viktighet av minimalt vedlikehold og hvor kostbart nedetid er for bransjen.

Meiselen er bygget av Beillite Machinery i Kina med de løsningene vi har utviklet. Den er testet med lite vedlikehold, høyt trykk og lange meisleintervaller over normalen/manualen siden 2014 og har vist seg å holde meget god kvalitet.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal ha en fordel med våre produkter.

Levox har patentert skrapeplate på meisel. Patentstyrets grunnlag var: enkel og robust løsning.

Andre tidligere løsninger inneholder sylindrer og mekanikk som er kostbart og krever vedlikehold, reparasjon og ekstra kretser på maskin. Vi satser på og utvikle heimemarkedet først og lisensiere patentet i utlandet etterhvert. Etter tilbakemeldingene på løsningen ser vi lyst på framtiden.

I 2003 patenterte Levox sitt acculindersystem.

WEB: levox.no
EPOST: post@levox.no

Besøksadresse:
Grunnavågsvegen 46,
5410 Sagvåg

ORGNR. 991331972

Kontaktpersoner

Salgsansvarlig:

Per Jørgen Myhre
perjorgen@levox.no
+47 40 40 20 85

Teknisk ansvarlig:

Per Joar Myhre
perjoar@levox.no
+47 40 40 20 86

The logo for Levox, featuring the word "Levox" in a bold, white, sans-serif font. The letter "v" is stylized with a green and yellow gradient, and the "o" has a similar gradient. The logo is set against a dark background.